


| Artikel | | Artikelbild |
|---------------------|---|---|
| Artikel Nr.: | PCS1270516 |  |
| Bezeichnung: | Canon PIXMA iP4950 | |
| Gruppe: | Drucker / Scanner / Fax --> Drucker --> Tintenstrahl | |
| Hersteller: | CANON | |
| Internet: | http://www.canon.de | |
| Hersteller Art.Nr.: | 5287B006 | |
| EAN Code: | 4960999784632 | |

Artikelbeschreibung

| | |
|-------------------------------------|--|
| Allgemein | |
| Druckertyp | Fotodrucker - Tintenstrahl - Farb |
| Breite | 43.1 cm |
| Tiefe | 29.7 cm |
| Höhe | 15.3 cm |
| Gewicht | 5.7 kg |
| Drucker | |
| Tintenstrahl-Technologie | Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 5 Farben |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1 pl |
| Tintenpatronenkonfiguration | 5 einzelne Tintenbehälter |
| Tintentyp | Canon ChromaLife100+ |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 12.5 ipm - s/w Bis zu 9.3 ipm - Farb Bis zu 0.3 Min./Seite - Foto - 101.6 x 152.4 mm |
| Anschlussstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | USB, Direktdruck-USB |
| Max. Auflösung (Farbe) | 9600 dpi x 2400 dpi |
| Druck auf CD/DVD | Ja |
| Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Druckermerkmale | Randloser Druck |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Papierkassette |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Seidenmattfotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, CD/DVD-Etiketten, Fotopapier für hohe Auflösung, DVD-Disks, CDs, Blu-ray-Disks |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm |
| Format für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
| Mediengewicht | 64 g/m ² - 300 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter |
| Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ² 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig 1 x Direct-Print-Anschluss - USB Typ A, 4-polig |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) - bis zu 339 Seiten - Canon PGI-525PGBK 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - bis zu 2.945 |

| | |
|--|---|
| | Seiten - Canon CLI-526BK ! 1 x Tintenbehälter (Cyan) - bis zu 530 Seiten - Canon CLI-526C ! 1 x Tintenbehälter (Magenta) - bis zu 486 Seiten - Canon CLI-526M ! 1 x Tintenbehälter (Gelb) - bis zu 525 Seiten - Canon CLI-526Y |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 18 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 0.8 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Canon Easy-PhotoPrint EX, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Solution Menu EX, Canon Creative Park Premium |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.4.11 - 10.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) |
| Geräuschemission (Quiet-Modus) | 45.5 dB |